



Nome do produto

Conjunto de extrator universal de 2 e de 3 braços com gancho de extração rápido - ESTE ARTIGO NÃO É PARA VENDA








Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc.

Artigo Nº K-2030-10+

Série K-2030-10+

EAN 4021176001697



Características	Métrico	Polegada
 Extensão externa	120; 130 mm	4 3/4; 5 1/8 inch
 Profundidade de fixação	100 - 350 mm	3 7/8 - 13 3/4 inch
 Extensão interna	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
 Amplitude da chave	17 mm	
 Binário máx.	80 - 150 Nm	
 Carga máxima permitida	4,5 - 6,0 t	4.5 US t
 Peso	9.26 kg	



Tecnologias



GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



QUICK ADJUST

As serrilhas permitem a libertação rápida e sem ferramentas ou o deslocamento das garras de extração na viga transversal.



Acessórios

Artigo Nº	Nome do produto
K-600-014	Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão

é composto por

Artigo Nº	Nome do produto
30-10-T	Travessa
614250	Eixo de compressão mecânico.
1-92-E	Ganchos individuais
1-192-S	3 ganchos de extração de ajuste rápido (conjunto)
1-252-S	3 ganchos de extração de ajuste rápido (conjunto)
20-10+	Extrator universal de 2 braços com gancho de extração de ajuste rápido