



Название артикула

## Набор универсальных двух- и трехзахватных съемников с быстрорегулируемыми захватами

Для демонтажа подшипников, зубчатых колес, шкивов и т.д.

№ арт. K-2030-10+

Серия K-2030-10+

штрих-код 4021176001697



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Ширина фиксации внешняя	120; 130 mm	4 3/4; 5 1/8 inch
	Глубина фиксации	100 - 350 mm	3 7/8 - 13 3/4 inch
	Ширина фиксации внутренняя	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	Размер ключа	17 mm	
	Максимальный момент силы	80 - 150 Nm	
max.	Максимально допустимая нагрузка	4,5 - 6,0 t	4.5 US t
	Вес	9.26 kg	



## Технологии



### GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



### ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



### QUICK ADJUST

Накатка обеспечивает быстрое высвобождение и перемещение крюка для снятия по траверсе без использования инструментов.



## Принадлежности

**№ арт.****Название артикула**

K-600-014

Набор сменных опор для шпинделей KUKKO

## СОСТОИТ ИЗ

**№ арт.****Название артикула**

30-10-T

Траверса

614250

Механический упорный шпindelь.

1-92-E

Крючок (поштучно)

1-192-S

3 захвата с быстрой регулировкой (комплект)

1-252-S

3 захвата с быстрой регулировкой (комплект)

20-10+

Универсальный двухзахватный съёмник с  
быстрорегулируемыми захватами