



Nazwa produktu

Zestaw uniwersalnych ściągaczy 2- i 3-ramiennych

Do ściągania łożysk, kół zębatach, tarcz, itp.

Numer artykułu K-2030-10
 Seria K-2030-10
 EAN 4021176974748



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	120; 130 mm	4 3/4; 5 1/8 inch
	Głębokość mocowania	100 - 350 mm	3 7/8 - 13 3/4 inch
	Odległość mocowania wewnętrzna	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	17 mm	
	max. Maksymalny moment obrotowy	80 Nm	
	max. Dopuszczalne obciążenie	4,5 - 6,0 t	4.5 US t
	Ciężar	9.19 kg	
	Liczba ramion	3	3



Technologie



GLIDE & FIX

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.



ARMLOCK

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
614160	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
614250	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
20-10-P3	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny w zestawie
1-90-P	2 ramiona ściągacza (para)
1-190-P	2 przedłużane ramiona ściągacza (para)
1-250-P	2 przedłużane ramiona ściągacza (para)
1-90-S	3 ramiona ściągacza (zestaw)
1-190-S	3 ramiona ściągacza (zestaw)
1-250-S	3 ramiona ściągacza (zestaw)
1-90-E	Ramię ściągacza (pojedyncze)
1-190-E	Przedłużane ramię do ściągacza (pojedyncze)
1-250-E	Przedłużka (pojedyncza)
20-10-T	Poprzeczka 2-ramienna
30-10-T	Poprzeczka ściągacza



Akcesoria

Numer artykułu	Nazwa produktu
K-600-014	Zestaw wymiennych elementów dociskowych do wrzecion KUKKO

Składa się z

Numer artykułu	Nazwa produktu
20-10-P3	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny w zestawie
30-10-T	Poprzeczka ściągacza
614250	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
1-90-E	Ramię ściągacza (pojedyncze)
1-190-E	Przedłużane ramię do ściągacza (pojedyncze)
1-250-E	Przedłużka (pojedyncza)