



Nazwa produktu

## Zestaw ściągaczy 2- i 3-ramiennych z dwoma różnymi rodzajami ramion

Do ściągania łożysk, kół zębatych, tarczy, itd. w wąskich i trudno dostępnych przestrzeniach.

Numer artykułu K-2030-1+S-C  
 Seria K-2030-1+S-C  
 EAN 4021176040221



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	90 mm	3 1/2 inch
	Głębokość mocowania	100 mm	
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	17 mm	
max.	Dopuszczalne obciążenie	35; 80 t	35; 80
 max.	Maksymalny moment obrotowy	35; 40 Nm	
	Ciężar	4.89 kg	




## Technologie



### GLIDE & FIX

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.



### ARMLOCK

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



### QUICK ADJUST

Dzięki radełkowaniu haki ciągnące można szybko zwolnić lub przesunąć na trawersie bez użycia narzędzi.



### SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



## Części zamienne

<b>Numer artykułu</b>	<b>Nazwa produktu</b>
600-17	Modułowe elementy dociskowe

## Składa się z

<b>Numer artykułu</b>	<b>Nazwa produktu</b>
600-17	Modułowe elementy dociskowe