



Nome do produto

## Conjunto de extrator de 2 e de 3 braços com dois ganchos de extração diferentes






Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc. em espaços estreitos e de difícil acesso.

Artigo Nº K-2030-1+S-C

Série K-2030-1+S-C

EAN 4021176040221



	<b>Características</b>	<b>Métrico</b>	<b>Polegada</b>
	Extensão externa	90 mm	3 1/2 inch
	Profundidade de fixação	100 mm	
	Hexágono externo	17 mm	
max.	Carga máxima permitida	35; 80 t	35; 80
	Binário máx.	35; 40 Nm	
	Peso	4.89 kg	



## Tecnologias



### GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



### ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



### QUICK ADJUST

As serrilhas permitem a libertação rápida e sem ferramentas ou o deslocamento das garras de extração na viga transversal.



### SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



## Peça de substituição

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
600-17	Kit de montagem da peça de pressão

## é composto por

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
600-17	Kit de montagem da peça de pressão