



Produktnavn

Hydraulisk 2- og 3-armet universalaftrækkersæt







Til hydraulisk aftrækning af store lejer, tandhjul, skiver
etc.

Varenr. K-2030-20-B

Serie K-2030-20-B

EAN 4021176123269



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	200 mm	7 7/8 inch
	Spænddybde	150 - 600 mm	5 7/8 - 23 5/8 inch
	Spændvidde indvendig	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	Udvendig sekskant	24 mm	
max.	Maksimal tilladt belastning	6; 7 t	7.5 US t
	Vægt	15.94 kg	
	Antal kroge	3	3



Teknologier



GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



HYDRAULIC

Aftrækningsværktøj med hydraulikfunktion.



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



Reservedel

Varenr.	Produktnavn
621355	Mekanisk trykspindel.
600-17	Trykstykkesæt
8-01	Lang hydraulisk spindel
2-150-P	2 aftrækningskroge (par)
2-300-P	2 forlængede aftrækningskroge (par)
2-150-S	3 aftrækningskroge (sæt)
2-300-S	3 aftrækningskroge (sæt)
2-V-150-P	2 aftrækningskrogforlængelser (par)
2-V-150-S	3 aftrækningskrogforlængelser (sæt)
20-20-T	2-armet travers
30-20-T3	3-armet travers
621220	Mekanisk trykspindel.

Består af

Varenr.	Produktnavn
621220	Mekanisk trykspindel.
621355	Mekanisk trykspindel.
600-17	Trykstykkesæt
8-01	Lang hydraulisk spindel
2-150-S	3 aftrækningskroge (sæt)



Består af

Varenr.	Produkt navn
2-300-S	3 aftrækningskroge (sæt)
2-V-150-S	3 aftrækningskrogforlængelser (sæt)
30-20-T	Aftrækkersortimenter - industri - BASIC
2-150-E	1 forlænget aftrækningskrog (enkeltvis)
2-300-E	1 forlænget aftrækningskrog (enkeltvis)
20-20-T	2-armet travers
30-20-T3	3-armet travers