



Produktnavn

2- og 3-armet aftrækkesæt med to forskellige aftrækningskrogstyper








Til universel brug i forbindelse med aftrækning af gearandhjul, lejer, spidshjul og synkroner komponenter.

Varenr. K-2030-20+S-C

Serie K-2030-20+S-C

EAN 4021176040245



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	200 mm	7 7/8 inch
	Spænddybde	150 - 600 mm	5 7/8 - 23 5/8 inch
	Spændvidde indvendig	100 - 260 mm	
	Udvendig sekskant	22 mm	
	Spindlens længde	220, 355 mm	8 5/8; 14 inch
max.	Maksimal tilladt belastning	5; 6 t	
	Maks. drejningsmoment	120; 150 Nm	
	Vægt	14.72 kg	



Teknologier



ARMLOCK

Tværkrogene garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkrogene på glidestykket.



GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkrogene på tværstangen.



QUICK ADJUST

Rørene muliggør en værktøjsfri, hurtig frigørelse eller bevægelse af aftrækkerkrogene på tværstangen.