



Nombre del producto

## Juego de extractores de 2 y 3 brazos con dos tipos distintos de patas de extracción








Para un uso universal en la extracción de ruedas de engranaje, rodamientos, piñones y cuerpos sincronizadores.

Núm. art. K-2030-20+S-C

Serie K-2030-20+S-C


EAN 4021176040245



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	200 mm	7 7/8 inch
	Profundidad de sujeción	150 - 600 mm	5 7/8 - 23 5/8 inch
	Envergadura de sujeción interior	100 - 260 mm	
	Hexágono exterior	22 mm	
	Longitud del husillo	220, 355 mm	8 5/8; 14 inch
max.	Carga máxima admisible	5; 6 t	
	Momento de giro máximo	120; 150 Nm	
	Peso	14.72 kg	



## Tecnologías



### ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



### GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



### QUICK ADJUST

Los moleteados permiten que los ganchos de tracción se suelten rápidamente o se muevan en el travesaño sin necesidad de herramientas.