



Nome del prodotto

Set di estrattori a 2 e 3 bracci con due tipi diversi di griffe di estrazione

Per l'utilizzo universale nell'estrazione di ruote dentate di trasmissione, cuscinetti, pignoni e corpi sincronizzati.

Num. art. K-2030-20+S-C

Serie K-2030-20+S-C

EAN 4021176040245



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	200 mm	7 7/8 inch
	Profondità di serraggio	150 - 600 mm	5 7/8 - 23 5/8 inch
	Ampiezza di serraggio interna	100 - 260 mm	
	Esagono esterno	22 mm	
	Lunghezza mandrino	220, 355 mm	8 5/8; 14 inch
max.	Carico massimo consentito	5; 6 t	
	Coppia massima	120; 150 Nm	
	Peso	14.72 kg	



Tecnologie



ARMLOCK

I ganci a croce garantiscono la massima stabilità per la sospensione dei ganci di estrazione nel pezzo scorrevole.



GLIDE & FIX

La geometria ottimizzata garantisce una scorrevolezza facile e rapida dei ganci di estrazione sulla traversa.



QUICK ADJUST

La zigrinatura permette di staccare velocemente e senza attrezzi o di far scorrere i ganci di estrazione sulla traversa.