



Название артикула

Благодаря имеющимся удлинителям съёмники могут применяться для демонтажа с глубиной фиксации до 300 мм

Поворот захватов позволяет применять съёмник для наружного и внутреннего демонтажа.

№ арт. K-2030-20+S-C

Серия K-2030-20+S-C

штрих-код 4021176040245



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Ширина фиксации внешняя	200 mm	7 7/8 inch
	Глубина фиксации	150 - 600 mm	5 7/8 - 23 5/8 inch
	Ширина фиксации внутренняя	100 - 260 mm	
	Наружный шестигранник	22 mm	
	Длина шпинделя	220, 355 mm	8 5/8; 14 inch
	макс. Максимально допустимая нагрузка	5; 6 t	
	макс. Максимальный момент силы	120; 150 Nm	
	Вес	14.72 kg	



Технологии



ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



QUICK ADJUST

Накатка обеспечивает быстрое высвобождение и перемещение крюка для снятия по траверсе без использования инструментов.