



Nombre del producto

## Juego de extractores de 2 y 3 brazos con dos tipos distintos de patas de extracción

Para un uso universal en la extracción de ruedas de engranaje, rodamientos, piñones y cuerpos sincronizadores.

Núm. art. K-2030-20+S

Serie K-2030-20+S

EAN 4021176058677



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	200 mm	7 7/8 inch
	Envergadura de sujeción interior	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	Profundidad de sujeción	150 - 600 mm	5 7/8 - 23 5/8 inch
	Hexágono exterior	22 mm	7/8 inch
max.	Carga máxima admisible	6 t	6.5 US t
	Longitud del husillo	355, 220 mm	14, 8 5/8 inch
max.	Momento de giro máximo	150 Nm	110.5 ft lb
	Peso	12.85 kg	
	Cantidad de ganchos	3	3



## Tecnologías



### ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



### GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



### QUICK ADJUST

Los moleteados permiten que los ganchos de tracción se suelten rápidamente o se muevan en el travesaño sin necesidad de herramientas.



## Consiste en

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
621220	Husillo mecánico.
621355	Husillo mecánico.
2-152-P	2 ganchos de extracción con ajuste rápido (par)
2-153-P	2 ganchos de extracción finos regulables rápidamente (par)
2-302-P	2 ganchos de extracción con ajuste rápido (par)
2-V-150-P	2 prolongaciones de ganchos de extracción (par)
699915	KUKKO Grasa especial para husillos de presión
20-20-T	Travesaño de 2 brazos
30-20-T3	Travesaño de 3 brazos
600-17	Juego de piezas de presión
20-30-T	Travesaño de 2 brazos

## Uso alternativo con

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
8-01	Husillo hidráulico largo