



Nom du produit

## Jeu d'extracteurs à 2 et 3 bras avec deux types différents de griffes d'extraction

Utilisable de façon universelle pour l'extraction de roues d'engrenage, de roulements, de pignons et de synchroniseurs.

Réf. K-2030-20+S

Gammes K-2030-20+S

Code à barre 4021176058677



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	200 mm	7 7/8 inch
	Capacité de serrage intérieure	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	Profondeur de serrage	150 - 600 mm	5 7/8 - 23 5/8 inch
	6 pans mâles	22 mm	7/8 inch
max.	Charge maximale admissible	6 t	6.5 US t
	Longueur de la vis	355, 220 mm	14, 8 5/8 inch
max. 	Moment de couple max.	150 Nm	110.5 ft lb
	Poids	12.85 kg	
	Nombre de crochets	3	3



## Technologies



### ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



### GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



### QUICK ADJUST

Les molettes permettent un desserrage simple et sans outil ou le déplacement des mâchoires sur la traverse.



## Contenu

Réf.	Nom du produit
621220	Vis d'extraction mécanique.
621355	Vis d'extraction mécanique.
2-152-P	2 griffes d'extraction à réglage rapide (paire)
2-153-P	2 griffes d'extraction minces à réglage rapide (paire)
2-302-P	2 griffes d'extraction à réglage rapide (paire)
2-V-150-P	2 rallonges de griffes (paire)
699915	KUKKO Graisse spéciale pour vis d'extraction
20-20-T	Traverse à 2 bras
30-20-T3	Traverse à 3 bras
600-17	Jeu d'embouts de pression
20-30-T	Traverse à 2 bras

## Une alternative utile

Réf.	Nom du produit
8-01	Vis hydraulique longue