



Nome del prodotto


Set di estrattori a 2 e 3 bracci con due tipi diversi di griffe di estrazione









Per l'utilizzo universale nell'estrazione di ruote dentate di trasmissione, cuscinetti, pignoni e corpi sincronizzati.

Num. art. K-2030-20+S

Serie K-2030-20+S

EAN 4021176058677



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	200 mm	7 7/8 inch
	Ampiezza di serraggio interna	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	Profondità di serraggio	150 - 600 mm	5 7/8 - 23 5/8 inch
	Esagono esterno	22 mm	7/8 inch
max.	Carico massimo consentito	6 t	6.5 US t
	Lunghezza mandrino	355, 220 mm	14, 8 5/8 inch
max. 	Coppia massima	150 Nm	110.5 ft lb
	Peso	12.85 kg	
	Numero delle griffe	3	3



Tecnologie



ARMLOCK

I ganci a croce garantiscono la massima stabilità per la sospensione dei ganci di estrazione nel pezzo scorrevole.



GLIDE & FIX

La geometria ottimizzata garantisce una scorrevolezza facile e rapida dei ganci di estrazione sulla traversa.



QUICK ADJUST

La zigrinatura permette di staccare velocemente e senza attrezzi o di far scorrere i ganci di estrazione sulla traversa.



Consiste in

Num. art.	Nome del prodotto
621220	Vite di pressione meccanica.
621355	Vite di pressione meccanica.
2-152-P	2 griffe a regolazione rapida (paio)
2-153-P	2 griffe sottili, a regolazione rapida (paio)
2-302-P	2 griffe a regolazione rapida (paio)
2-V-150-P	5 prolunghe di griffe (paio)
699915	KUKKO grasso speciale per viti di pressione
20-20-T	Traversa a 2 bracci
30-20-T3	Traversa a 3 bracci
600-17	Kit di pressori
20-30-T	Traversa a 2 bracci

Utilizzi alternativi

Num. art.	Nome del prodotto
8-01	Vite idraulica lunga