



商品名

二つの異なる爪タイプ付の2本および3本アームプーラーセット










大歯車、ベアリング、小歯車、シンクロナイザーハブのプーリングにおけるユニバーサルな使用に。

商品番号 K-2030-20+S

シリーズ K-2030-20+S

JANコード 4021176058677



技術属性	メートル	インペリアル
 スパン 外側	200 mm	7 7/8 inch
 クランプ幅 内側	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
 クランプ深さ	150 - 600 mm	5 7/8 - 23 5/8 inch
 外側六角	22 mm	7/8 inch
max.  最大許容負荷	6 t	6.5 US t
 スピンドルの長さ	355, 220 mm	14, 8 5/8 inch
max.  最大トルク	150 Nm	110.5 ft lb
 重量	12.85 kg	
 フックの数	3	3



テクノロジー



ARMLOCK

クロスフックは、スライダー内の爪の吊り下げに最大限の安定性を保証します。



GLIDE & FIX

最適化された形状により、クロスビーム上で軽く素早い爪のスライドが保証されます。



QUICK ADJUST

ローレットにより、クロスビーム上の爪のリリースや移動は迅速かつ工具不要になります。



次のものから構成されています:

商品番号	商品名
621220	メカニカルスピンドル
621355	メカニカルスピンドル
2-152-P	クイックアジャスタブルの爪 (ペア) 2個
2-153-P	クイックアジャスタブルの薄爪 (ペア) 2個
2-302-P	クイックアジャスタブルの爪 (ペア) 2個
2-V-150-P	爪延長部 (ペア) 2個
699915	KUKKO 圧カスピンドル専用グリース
20-20-T	2本アームクロスビーム
30-20-T3	3本アームクロスビーム
600-17	プレッシャーパッド・ブリック
20-30-T	2本アームクロスビーム

選択肢として次のものとも使用可能

商品番号	商品名
8-01	長い油圧スピンドル