



Nazwa produktu

Zestaw ściągaczy 2- i 3-ramiennych z dwoma różnymi rodzajami ramion









Uniwersalne zastosowanie do ściągania kół zębatych przekładni, łożysk, zębników i synchronizatorów.

Numer artykułu K-2030-20+S

Seria K-2030-20+S


EAN 4021176058677



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	200 mm	7 7/8 inch
	Odległość mocowania wewnętrzna	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	Głębokość mocowania	150 - 600 mm	5 7/8 - 23 5/8 inch
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	22 mm	7/8 inch
max.	Dopuszczalne obciążenie	6 t	6.5 US t
	Długość wrzeciona	355, 220 mm	14, 8 5/8 inch
	Maksymalny moment obrotowy	150 Nm	110.5 ft lb
	Ciężar	12.85 kg	
	Liczba ramion	3	3



Technologie



ARMLOCK

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



GLIDE & FIX

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.



QUICK ADJUST

Dzięki radełkowaniu haki ciągnące można szybko zwolnić lub przesunąć na trawersie bez użycia narzędzi.



Składa się z

Numer artykułu	Nazwa produktu
621220	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
621355	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
2-152-P	2 szybkoprzestawne ramiona ściągacza (para)
2-153-P	2 smukłe, szybkoprzestawne ramiona ściągacza (para)
2-302-P	2 szybkoprzestawne ramiona ściągacza (para)
2-V-150-P	2 przedłużki ramion ściągacza (para)
699915	KUKKO Smar specjalny do wrzeciona naciskowego
20-20-T	Poprzeczka 2-ramienna
30-20-T3	Poprzeczka 3-ramienna
600-17	Modułowe elementy dociskowe
20-30-T	Poprzeczka 2-ramienna

Można również stosować z

Numer artykułu	Nazwa produktu
8-01	Długie wrzeciono hydrauliczne