



Nome do produto

## Conjunto de extrator de 2 e de 3 braços com dois tipos de ganchos de extração diferentes








Para uma utilização universal, remover as engrenagens de transmissão, os rolamentos, os pinhões e os corpos síncronos.

Artigo Nº K-2030-20+S

Série K-2030-20+S

EAN 4021176058677



	<b>Características</b>	<b>Métrico</b>	<b>Polegada</b>
	Extensão externa	200 mm	7 7/8 inch
	Extensão interna	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	Profundidade de fixação	150 - 600 mm	5 7/8 - 23 5/8 inch
	Hexágono externo	22 mm	7/8 inch
max.	Carga máxima permitida	6 t	6.5 US t
	Comprimento do eixo	355, 220 mm	14, 8 5/8 inch
max.	Binário máx.	150 Nm	110.5 ft lb
	Peso	12.85 kg	
	Número de ganchos	3	3



## Tecnologias



### ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



### GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



### QUICK ADJUST

As serrilhas permitem a libertação rápida e sem ferramentas ou o deslocamento das garras de extração na viga transversal.



## é composto por

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
621220	Eixo de compressão mecânico.
621355	Eixo de compressão mecânico.
2-152-P	2 ganchos de extração de ajuste rápido (par)
2-153-P	2 ganchos de extração finos de ajuste rápido (par)
2-302-P	2 ganchos de extração de ajuste rápido (par)
2-V-150-P	2 extensões do gancho de extração (par)
699915	Gordura especial para fusos de pressão KUKKO
20-20-T	Travessa de 2 braços
30-20-T3	Travessa de 3 braços
600-17	Kit de montagem da peça de pressão
20-30-T	Travessa de 2 braços

## Em alternativa pode ser utilizado com

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
8-01	Eixo hidráulico longo