



Название артикула

Благодаря имеющимся удлинителям съёмники могут применяться для демонтажа с глубиной фиксации до 300 мм

Поворот захватов позволяет применять съёмник для наружного и внутреннего демонтажа.

№ арт. K-2030-20+S

Серия K-2030-20+S

штрих-код 4021176058677



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Ширина фиксации внешняя	200 mm	7 7/8 inch
	Ширина фиксации внутренняя	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	Глубина фиксации	150 - 600 mm	5 7/8 - 23 5/8 inch
	Наружный шестигранник	22 mm	7/8 inch
max.	Максимально допустимая нагрузка	6 t	6.5 US t
	Длина шпинделя	355, 220 mm	14, 8 5/8 inch
max.	Максимальный момент силы	150 Nm	110.5 ft lb
	Вес	12.85 kg	
	Число захватов	3	3



Технологии



ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



QUICK ADJUST

Накатка обеспечивает быстрое высвобождение и перемещение крюка для снятия по траверсе без использования инструментов.

**СОСТОИТ ИЗ**

№ арт.	Название артикула
621220	Механический упорный шпиндель.
621355	Механический упорный шпиндель.
2-152-P	2 захвата с быстрой регулировкой (комплект)
2-153-P	2 узких захвата с быстрой регулировкой (комплект)
2-302-P	2 захвата с быстрой регулировкой (комплект)
2-V-150-P	2 удлинителя захватов (комплект)
699915	KUKKO Специальная смазка для шпинделей
20-20-T	Двухзахватная траверса
30-20-T3	Трёхзахватная траверса
600-17	Опорные кольца в наборе
20-30-T	Двухзахватная траверса

применимо с

№ арт.	Название артикула
8-01	Длинный гидравлический шпиндель