



产品名称

两和三爪拉马套装带两种不同类型的拉马爪










拉拔变速器齿轮、轴承、小齿轮和同步器时的广泛应用。

编号 K-2030-20+S

系列 K-2030-20+S

EAN 4021176058677



技术规格	公制	英制
 跨度	200 mm	7 7/8 inch
 内部使用扩展	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
 深度	150 - 600 mm	5 7/8 - 23 5/8 inch
 六角驱动 (公)	22 mm	7/8 inch
max.  最大负载	6 t	6.5 US t
 主轴长度	355, 220 mm	14, 8 5/8 inch
max.  最大扭矩	150 Nm	110.5 ft lb
 重量	12.85 kg	
 拉马爪数量	3	3



技术



臂锁

十字爪最大程度地保证了滑块中拉马爪悬挂的稳定性。



滑动&固定

优化的几何形状保证拉马爪能在横梁上轻松快速移动。



快速调整

通过滚花螺栓可以不用工具就能快速释放或移动横梁上的拉马爪。



内容

编号	产品名称
621220	机械压力主轴。
621355	机械压力主轴。
2-152-P	两只快速调节拉马爪（对）
2-153-P	两只快速调节细拉马爪（对）
2-302-P	两只快速调节拉马爪（对）
2-V-150-P	两只拉马爪延长杆（对）
699915	KUKKO 压力主轴的专用润滑油
20-20-T	两爪横杆
30-20-T3	三爪横杆
600-17	压力垫砖
20-30-T	两爪横杆

可以交替使用

编号	产品名称
8-01	长液压主轴