



商品名

## マーキングする







ベアリング、歯車、ディスク等のプーリングおよびセパレーティングに。

商品番号 K-20+17-C

シリーズ K-20+17-C

JANコード 4021176021497



技術属性	メートル	インペリアル
 スパン 外側	160 mm	6 3/8 inch
 クランプ深さ	150 - 300 mm	5 7/8 - 11 13/16 inch
 外側六角	22 mm	7/8 inch
 シャフトの直径	12 - 115 mm	1/2 - 4 1/2 inch
 max. 最大許容負荷	150 t	150
 重量	12.36 kg	



## テクノロジー



### GLIDE & FIX

最適化された形状により、クロスビーム上で軽く素早い爪のライドが保証されます。



### ARMLOCK

クロスフックは、スライダー内の爪の吊り下げに最大限の安定性を保証します。



### QUICK ADJUST

ローレットにより、クロスビーム上の爪のリリースや移動は迅速かつ工具不要になります。



### SWITCH

両面のスピンドルチップによるスピンドルのシャフトへの最適な調整。



## 次のものから構成されています:

商品番号	商品名
20-2+	2本アームユニバーサルプーラー、クイックアジャスタブルの爪付
2-V-150-P	爪延長部（ペア）2個
17-1	セパレーター、クイッククランプ圧カスピンドル付
17-2	セパレーター、クイッククランプ圧カスピンドル付
600-17	プレッシャーパッド・ブリック

## は次のものの構成要素です:

商品番号	商品名
K-CubeBoxx-4Set-C	工具ワゴン