



Nome do produto

Conjunto de extração e separação

Para remover e separar rolamentos, engrenagens, discos, etc.

Artigo Nº K-20+17-C

Série K-20+17-C

EAN 4021176021497



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	160 mm	6 3/8 inch
	Profundidade de fixação	150 - 300 mm	5 7/8 - 11 13/16 inch
	Hexágono externo	22 mm	7/8 inch
	Diâmetro do eixo	12 - 115 mm	1/2 - 4 1/2 inch
max.	Carga máxima permitida	150 t	150
	Peso	12.36 kg	



Tecnologias



GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



QUICK ADJUST

As serrilhas permitem a libertação rápida e sem ferramentas ou o deslocamento das garras de extração na viga transversal.



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



é composto por

Artigo Nº	Nome do produto
20-2+	Extrator universal de 2 braços com gancho de extração de ajuste rápido
2-V-150-P	2 extensões do gancho de extração (par)
17-1	Dispositivo de separação com eixo de pressão de aperto rápido
17-2	Dispositivo de separação com eixo de pressão de aperto rápido
600-17	Kit de montagem da peça de pressão

Faz parte de

Artigo Nº	Nome do produto
K-CubeBoxx-4Set-C	Carros de oficina