



Название артикула *


Универсальный съёмник с сепаратором, в наборе

Для наружного демонтажа и демонтажа с сепаратором подшипников, зубчатых колес, шкивов и т.д.

№ арт. K-20+17

Серия K-20+17

штрих-код 4021176773877



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Ширина фиксации внешняя	160 mm	6 3/8 inch
	Глубина фиксации	150 - 300 mm	5 7/8 - 11 13/16 inch
	Наружный шестигранник	22 mm	7/8 inch
	Диаметр вала	12 - 115 mm	1/2 - 4 1/2 inch
max.	Максимально допустимая нагрузка	150 t	150
	Вес	12.36 kg	



Технологии



GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



QUICK ADJUST

Накатка обеспечивает быстрое высвобождение и перемещение крюка для снятия по траверсе без использования инструментов.



SWITCH

Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.



СОСТОИТ ИЗ

№ арт.	Название артикула
20-2+	Универсальный двухзахватный съёмник с быстрорегулируемыми захватами
2-V-150-P	2 удлинителя захватов (комплект)
17-1	Сепаратор с быстрозажимным шпинделем
17-2	Сепаратор с быстрозажимным шпинделем
600-17	Опорные кольца в наборе