



Название артикула


Набор для демонтажа шарикоподшипников с контропорой и обратным молотком

Для демонтажа подшипников в отверстиях, наружных колец подшипника и втулок.

№ арт. K-22-A-E

Серия K-22-E

штрих-код 4021176140471



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Внутренний диаметр подшипника	4,8 - 16 mm	3/16 - 5/8 inch
	Общая длина обратного молотка	240 mm	9 3/8 inch
	Ударная масса	0,5 kg	
	Соединительная резьба штока обратного молотка	M10	M10
	Внутренняя резьба	M10	M10
	Резьбовой переходник (IG + AG)	AG: M10 - IG: M7	AG: M10 - IG: M7
	Вес	2.8 kg	



Технологии



LIGHT SHIFT

Плавно перемещающийся и самоудерживающийся крюк для снятия со внутренней пружинной шайбой.



Принадлежности

№ арт.	Название артикула
G-22	Трехкомпонентная форма для обратных молотков

СОСТОИТ ИЗ

№ арт.	Название артикула
22-0	Приспособление с обратным молотком
22-1	Контропора
21-0-E	Внутренний съёмник с сегментированными захватами
21-00-E	Внутренний съёмник с сегментированными захватами
21-01-E	Внутренний съёмник с сегментированными захватами
21-1-E	Внутренний съёмник с сегментированными захватами

применимо с

№ арт.	Название артикула
21-0	Внутренний съёмник с двухзахватным распором
21-00	Внутренний съёмник с двухзахватным распором
21-01	Внутренний съёмник с двухзахватным распором
21-2	Внутренний съёмник с двухзахватным распором
21-3	Внутренний съёмник с двухзахватным распором
21-4	Внутренний съёмник с двухзахватным распором



применимо с

№ арт.	Название артикула
21-5	Внутренний съёмник с двухзахватным распором
21-2-E	Внутренний съёмник с сегментированными захватами
21-3-E	Внутренний съёмник с сегментированными захватами
21-4-E	Внутренний съёмник с сегментированными захватами