



Nombre del producto

Juego de expulsión de rodamientos de bolas con contraapoyo y martillo de correa








Para extraer rodamientos, anillos exteriores de rodamientos y manguitos que se encuentran en la parte interior.

Núm. art. K-22-C-E

Serie K-22-E

EAN 4021176140402



Atributo técnico	Métrico	Imperial
 Diámetro interior del rodamiento de bolas	4,8 - 34 mm	3/16 - 1 3/8 inch
 Longitud total del martillo de inercia	240 mm	9 3/8 inch
 Medidas del golpe	0,5 kg	
 Rosca de conexión del martillo de inercia	M10	M10
 Rosca interior	M10	M10
 Adaptores (IG + AG)	AG: M10 - IG: M7	AG: M10 - IG: M7
 Peso	3.405 kg	



Tecnologías



LIGHT SHIFT

Gancho de tracción de marcha suave y autofijado con arandela elástica interna.



Accesorios

Núm. art.	Nombre del producto
G-22	Mango de 3 componentes para martillo de correa

Consiste en

Núm. art.	Nombre del producto
22-0	Martillo de correa
22-1	Contraapoyo
21-0-E	Extractor interno con bordes adherentes segmentados
21-00-E	Extractor interno con bordes adherentes segmentados
21-01-E	Extractor interno con bordes adherentes segmentados
21-1-E	Extractor interno con bordes adherentes segmentados
21-2-E	Extractor interno con bordes adherentes segmentados
21-3-E	Extractor interno con bordes adherentes segmentados
21-4-E	Extractor interno con bordes adherentes segmentados



Uso alternativo con

Núm. art.	Nombre del producto
21-0	Extractor interior
21-00	Extractor interior
21-01	Extractor interior
21-02	Extractor interior
21-1	Extractor interior
21-2	Extractor interior
21-3	Extractor interior
21-4	Extractor interior
21-5	Extractor interior