



Produktnavn


3-armet kombiaftrækkersæt med spærremekanisme









Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. K-486-1-22

Serie 486

EAN 4021176181382



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	22 - 160 mm	7/8 - 6 3/8 inch
	Spændvidde indvendig	55 - 180 mm	2 3/16 - 7 1/8 inch
	Spænddybde	130 mm	5 1/8 inch
	Samlet længde glidehammer	320 mm	
	Glidehammerstangens tilslutningsgevind	M16x1,5	M16x1,5
	Maks. drejningsmoment	60 Nm	
	Maksimal tilladt belastning	4 t	5 1/8 US t
	Vægt	2.42 kg	



Teknologier



AUTOGRIP

Aftrækkerkrogene spændes og centrerer automatisk.



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



WAVESPRING

Særligt kompakt til 50 procent pladsbesparelser.



Reservedel

Varenr.	Produktnavn
486114	Travers
614242	Spindel
486-1-A	1 reservekrog udvendig komplet
486-1-I	1 reservekrog indvendig komplet
486051	Stiftsæt (3 stk.)
VM1615-12	Samlingsmøtrik
22-0-1	Glidehammeranordning
G-22	3-K-greb til glidehammere
GA1415-12	Gevindadapter (IG + AG)