



Nombre del producto

Juego de extractores combinados de 3 brazos con mecanismo de bloqueo









Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc.

Núm. art. K-486-1-22

Serie 486

EAN 4021176181382



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	22 - 160 mm	7/8 - 6 3/8 inch
	Envergadura de sujeción interior	55 - 180 mm	2 3/16 - 7 1/8 inch
	Profundidad de sujeción	130 mm	5 1/8 inch
	Longitud total del martillo de inercia	320 mm	
	Rosca de conexión del martillo de inercia	M16x1,5	M16x1,5
	Momento de giro máximo	60 Nm	
	Carga máxima admisible	4 t	5 1/8 US t
	Peso	2.42 kg	



Tecnologías



AUTOGRIP

Los ganchos de tracción se tensan y centran automáticamente.



SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



WAVESPRING

Especialmente compacto para un ahorro de espacio del 50 por ciento.



Pieza de recambio

Núm. art.	Nombre del producto
486114	Travesaño
614242	Husillo
486-1-A	1 garra de repuesto, exterior, completa
486-1-I	1 garra de repuesto, interior, completa
486051	Juego de pasador de quita y pon (3 unidades)
VM1615-12	Tuerca de unión
22-0-1	Martillo de correa
G-22	Mango de 3 componentes para martillo de correa
GA1415-12	Adaptadores (IG + AG)