



Название артикула

## Набор для демонтажа подшипников "PULLPO

Для неразрушающего демонтажа радиальных подшипников на неснятом валу.

№ арт. K-70-A

Серия K-70

штрих-код 4021176058851



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Шарикоподшипник ISO	6000-6006; 6200-6205; 6300-6304	6000-6006; 6200-6205; 6300-6304
	Внутренний диаметр подшипника	10 - 30 mm	3/8 - 1 3/16 inch
	Внешний диаметр шарикоподшипника	26 - 52 mm	1 1/32 - 2 1/16 inch
	Привод с наружным шестигранником	13	13
	Длина захватов K-70	70 mm	2 3/4 inch
	Число захватов	6	6
	Anzahl der Gegendruckstücke	7 St. / pcs.	7 St. / pcs.
	Диаметр опорного кольца	19 - 38 mm	3/4 - 1 1/2 inch
	Упорное кольцо для демонтажа подшипника с полого вала.	10 - 42 mm	3/8 - 1 5/8 inch
	Вес	1.91 kg	



## Технологии



### **PULLPO**

Специальная форма траверсы обеспечивает надежное и простое подвешивание и автоматическое затягивание крюка для снятия под действием рычажного механизма.



## Запасная часть

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
70-01-T	Траверса
70-011	3 запасных захвата, узких, без колец
70-012	3 запасных захвата, широких, без колец
610120	Шпиндель
70-01-R	Комплект колец
700117	Упоры малые

## Принадлежности

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
22-0-1	Приспособление с обратным молотком
G-22	Трехкомпонентная форма для обратных молотков