



Nome del prodotto

Set dispositivo estrattore di cuscinetti a sfere "PULLPO







Per l'estrazione non distruttiva di cuscinetti a sfera a gola profonda, senza rimuovere l'albero.

Num. art. K-70-B


Serie K-70

EAN 4021176058868



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Cuscinetto a sfera ISO	6007-6020; 6206-6212; 6305-6311; 6403-6408	6007-6020; 6206-6212; 6305-6311; 6403-6408
	Diametro interno del cuscinetto a sfere	17 - 100 mm	5/8 - 3 7/8 inch
	Diametro esterno cuscinetto a sfere	62 - 150 mm	2 3/8 - 5 7/8 inch
	Esagono esterno	17 mm	
	Lunghezza del gancio K-70	156 mm	6 3/16 inch
	Numero delle griffe	8	8
	Numero anelli di supporto	7 St. / pcs.	7 St. / pcs.
	Diametro dell'anello di supporto	38 - 77,5 mm	1 1/2 - 3 1/16 inch
	Numero dei pezzi a contropressione	4 St. / pcs.	4 St. / pcs.
	Diametro dei pezzi a contropressione	35 - 80 mm	1 3/8 - 3 3/16 inch



	Technisches Attribut	Metrico	Imperiale
	Peso	4.365 kg	



Tecnologie



PULLPO

La forma speciale della traversa consente un aggancio semplice e sicuro e l'autotensione della leva dei ganci di estrazione.



Pezzo di ricambio

Num. art.	Nome del prodotto
70-02-T	Traversa
70-021	4 griffe di ricambio strette senza guarnizioni
70-022	4 griffe di ricambio larghe senza guarnizioni
614242	Vite filettata
70-02-R	Set completo di guarnizioni
700217	Pressori grandi
70-021-S	4 griffe di ricambio strette con guarnizioni (rosse)

Acessori

Num. art.	Nome del prodotto
22-0-1	Dispositivi battenti
GA1415-12	Adattatore filettato (IG + AG)
G-22	Maniglia a 3 componenti per estrattore a percussione