



Nazwa produktu


Asortyment ściągaczy "Motoryzacja

Do czystego i uporządkowanego przechowywania produktów KUKKO w sklepie.

Numer artykułu WT-005

Seria WT-005

EAN 4021176038518



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	60 - 200 mm	2 3/8 - 7 7/8 inch
	Głębokość mocowania	50 - 170 mm	2 - 6 3/4 inch
	Średnica wału	12 - 75 mm	3/16 - 3 inch
	Rozmiar = dla nakrętek	10 - 27 mm	3/8 - 1 1/16 inch
	Ciężar	24.97 kg	



Technologie



GLIDE & FIX

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.



ARMLOCK

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



QUICK ADJUST

Dzięki radełkowaniu haki ciągnące można szybko zwolnić lub przesunąć na trawersie bez użycia narzędzi.



SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



PULLBACK

Automatyczne wycofywanie dłuta do młota wyburzeniowego przez śrubę uruchamiającą.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
128-F-SW	Ściągacz uniwersalny do ramion wycieraczek
204-V	Ściągacz 2-ramienny do pierścieni wewnętrznych łożysk „Cobra” z zaciskiem bocznym
17-1	Przyrząd rozdzielający z szybko mocującym wrzecionem naciskowym
124-20-U	Ściągacz 2-ramienny do amortyzatorów z szybko przestawnymi ramionami
43-11	Ściągacz 3-ramienny uniwersalny z samocentrującymi ramionami
210-1	Ściągacz 2-ramienny rozdzielający "Cobra" z regulowaną głębokością mocowania
54-2	Dwuostrzowe, mechaniczne przecinaki do nakrętek
129-0	Wyciskacz do przegubów kulowych z mechanizmem dźwigniowym
129-1	Wyciskacz do przegubów kulowych z mechanizmem dźwigniowym
129-3	Wyciskacz do przegubów kulowych z przekładnią dźwigniową do średnich samochodów ciężarowych, autobusów i maszyn budowlanych
2-152-P	2 szybko przestawne ramiona ściągacza (para)



Składa się z

Numer artykułu	Nazwa produktu
128-F-SW	Ściągacz uniwersalny do ramion wycieraczek
204-V	Ściągacz 2-ramienny do pierścieni wewnętrznych łożysk „Cobra” z zaciskiem bocznym
17-1	Przyrząd rozdzielający z szybko mocującym wrzecionem naciskowym
124-20-U	Ściągacz 2-ramienny do amortyzatorów z szybko przestawnymi ramionami
43-11	Ściągacz 3-ramienny uniwersalny z samocentrującymi ramionami
210-1	Ściągacz 2-ramienny rozdzielający "Cobra" z regulowaną głębokością mocowania
54-2	Dwuostrzowe, mechaniczne przecinaki do nakrętek
129-0	Wyciskacz do przegubów kulowych z mechanizmem dźwigniowym
129-1	Wyciskacz do przegubów kulowych z mechanizmem dźwigniowym
129-3	Wyciskacz do przegubów kulowych z przekładnią dźwigniową do średnich samochodów ciężarowych, autobusów i maszyn budowlanych
2-152-P	2 szybko przestawne ramiona ściągacza (para)
WT-000	Tablica ścienna, bez wyposażenia