



Produktnavn

Aftrækkersortiment - nyttekøretøjer - TOP

Til opbevaring af KUKKO-produkterne under rene og ordentlige forhold på dit værksted.

Varenr. WT-010

Serie WT-010

EAN 4021176890628



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	250 mm	9 7/8 inch
	Spænddybde	200 mm	7 7/8 inch
	Akslens diameter	22 - 115 mm	7/8 - 4 1/2 inch
	Gaffelåbning konisk	36 - 40 mm	1 3/8 - 1 5/8 inch
max.	Maksimal tilladt belastning	8 t	8.5 US t
	Vægt	39.5 kg	
	Antal kroge	3	3



Teknologier



GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



QUICK ADJUST

Rørene muliggør en værktøjsfri, hurtig frigørelse eller bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



HYDRAULIC

Aftrækningsværktøj med hydraulikfunktion.



PULLBACK

Automatisk tilbagetrækning af mejselskæret ved aktivering af skruen.



Består af

Varenr.	Produktnavn
18-2	Aftrækker
20-3+	2-armet universalaftrækker med hurtigt justerbare aftrækningskroge
800	Kort hydraulisk spindel
56-1	Enkeltkantet, fedthydraulisk møtriksprænger
129-4	Kugleledsudsøder med udveksling til tunge lastbiler, busser og byggekøretøjer.
3-203-S	3 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (sæt)
3-202-E	Krog enkeltvis
30-3-T	3-armet travers
WT-000	Vægttavle, uden tilbehør
15-2	Adskiller
8-02	Lang hydraulisk spindel