



Nom du produit

## Assortiment d'extracteurs – véhicules utilitaires – TOP

Pour un rangement efficace et ordonné des produits KUKKO dans votre atelier.

Réf. WT-010

Gammes WT-010

Code à barre 4021176890628



### Caractéristique technique

### Métrique

### Impérial

	Capacité de serrage extérieure	250 mm	9 7/8 inch
	Profondeur de serrage	200 mm	7 7/8 inch
	Diamètre de l'arbre	22 - 115 mm	7/8 - 4 1/2 inch
	Trou de fourche conique	36 - 40 mm	1 3/8 - 1 5/8 inch
max.	Charge maximale admissible	8 t	8.5 US t
	Poids	39.5 kg	
	Nombre de crochets	3	3



## Technologies



### GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



### ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



### QUICK ADJUST

Les molettes permettent un desserrage simple et sans outil ou le déplacement des mâchoires sur la traverse.




### SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



### HYDRAULIQUE

Outils d'extraction avec fonction hydraulique.



### PULLBACK

Retour automatique du burin à l'aide de la vis de commande.



## Contenu

<b>Réf.</b>	<b>Nom du produit</b>
18-2	Extracteur à tirants
20-3+	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction à réglage rapide
800	Vis hydraulique courte.
56-1	Casse-écrous oléohydraulique à un tranchant
129-4	Arrache rotules modèles avec levier, pour poids lourds, bus et véhicules de chantier.
3-203-S	3 griffes d'extraction minces à réglage rapide (jeu)
3-202-E	Griffe individuelle
30-3-T	Traverse à 3 bras
WT-000	Panneau mural pas équipé
15-2	Décolleurs
8-02	Vis hydraulique longue