



Nazwa produktu

Asortyment ściągaczy "Pojazdy użytkowe" TOP







Do czystego i uporządkowanego przechowywania produktów KUKKO w sklepie.

Numer artykułu WT-010

Seria WT-010

EAN 4021176890628



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	250 mm	9 7/8 inch
	Głębokość mocowania	200 mm	7 7/8 inch
	Średnica wału	22 - 115 mm	7/8 - 4 1/2 inch
	Stożkowate rozwarście widełek	36 - 40 mm	1 3/8 - 1 5/8 inch
max.	Dopuszczalne obciążenie	8 t	8.5 US t
	Ciężar	39.5 kg	
	Liczba ramion	3	3



Technologie



GLIDE & FIX

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.



ARMLOCK

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



QUICK ADJUST

Dzięki radełkowaniu haki ciągnące można szybko zwolnić lub przesunąć na trawersie bez użycia narzędzi.



SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



HYDRAULIC

Przyrządy ściągające z funkcją hydrauliczną.



PULLBACK

Automatyczne wycofywanie dłuta do młota wyburzeniowego przez śrubę uruchamiającą.



Składa się z

Numer artykułu	Nazwa produktu
18-2	Przyrząd ściąający
20-3+	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z szybkoprzestawnymi ramionami
800	Krótkie wrzeciono hydrauliczne.
56-1	Jednoostrzowy, hydrauliczny przecinak do nakrętek
129-4	Wyciskacz do przegubów kulowych z przekładnią dźwigniową do średnich samochodów ciężarowych, autobusów i maszyn budowlanych.
3-203-S	3 smukłe, szybkoprzestawne ramiona ściąacza (zestaw)
3-202-E	Ramię ściąacza, pojedyncze
30-3-T	Poprzeczka 3-ramienna
WT-000	Tablica ścienna, bez wyposażenia
15-2	Przyrząd rozdzielający
8-02	Długie wrzeciono hydrauliczne