

Nome do produto


Gama de extratores - Veículos comerciais - TOP







Para um armazenamento limpo e organizado dos produtos KUKKO na sua oficina.

Artigo Nº WT-010

Série WT-010

EAN 4021176890628



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	250 mm	9 7/8 inch
	Profundidade de fixação	200 mm	7 7/8 inch
	Diâmetro do eixo	22 - 115 mm	7/8 - 4 1/2 inch
	Abertura cónica da forquilha	36 - 40 mm	1 3/8 - 1 5/8 inch
max.	Carga máxima permitida	8 t	8.5 US t
	Peso	39.5 kg	
	Número de ganchos	3	3



Tecnologias



GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



QUICK ADJUST

As serrilhas permitem a libertação rápida e sem ferramentas ou o deslocamento das garras de extração na viga transversal.



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



HIDRÁULICO

Ferramentas de extração com função hidráulica.



PULLBACK

Retração automática do formão separador através do parafuso atuador.



é composto por

Artigo Nº	Nome do produto
18-2	Dispositivo de extração
20-3+	Extrator universal de 2 braços com gancho de extração de ajuste rápido
800	Eixos hidráulicos curtos.
56-1	Cortador de porcas hidráulico com lubrificação de lâmina simples
129-4	Extrator de junta esférica com relação de alavancas para camiões pesados, autocarros e veículos de construção.
3-203-S	3 ganchos de extração finos de ajuste rápido (conjunto)
3-202-E	Ganchos individuais
30-3-T	Travessa de 3 braços
WT-000	Quadro de parede, não equipado
15-2	Dispositivo de separação
8-02	Eixo hidráulico longo