



Produktnavn

Aftrækkersortiment - indvendig aftrækning - BASIC







Til opbevaring af KUKKO-produkterne under rene og ordentlige forhold på dit værksted.

Varenr. WT-017

Serie WT-017

EAN 4021176141478



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Kuglelejets indvendige diameter	12 - 70 mm	3/16 - 2 3/4 inch
	Monteringsdybde	25-85 mm	1 - 3 3/8 inch
	Længde af indvendig udtrækker	72 - 133 mm	2 7/8 - 5 1/4 inch
	Spændvidde modstøtte	55 - 100 mm	2 3/16 - 3 7/8 inch
	Spændedybde modstøtte	120 - 165 mm	4 3/4 - 6 1/2 inch
max.	Maksimal tilladt belastning	4 t	4 US t
	Vægt	20.93 kg	



Teknologier



LIGHT SHIFT

Glatløbende og selvholdende aftrækkerkroge med indvendig fjederskive.



EASY SCREW

Det indbyggede trykleje letter rotationen på grund af reduceret friktionsmodstand.



Består af

Varenr.	Produktnavn
22-0	Glidehammeranordning
22-0-1	Glidehammeranordning
22-1	Modstøtter
22-2	Modstøtter
21-1	2-armet indvendig udtrækker
21-2	2-armet indvendig udtrækker
21-3	2-armet indvendig udtrækker
21-4	2-armet indvendig udtrækker
21-5	2-armet indvendig udtrækker
21-6	2-armet indvendig udtrækker
21-7	2-armet indvendig udtrækker
21-8	2-armet indvendig udtrækker
21-1-E	Indvendig aftrækker med segmenterede gribekanter
21-2-E	Indvendig aftrækker med segmenterede gribekanter
21-3-E	Indvendig aftrækker med segmenterede gribekanter
21-4-E	Indvendig aftrækker med segmenterede gribekanter
21-5-E	Indvendig aftrækker med segmenterede gribekanter
728K-A2	Sikringsringtænger til yderringe, lige
729K-J2	Sikringsringtænger til inderringe, lige
WT-000	Vægtavle, uden tilbehør