



Nome del prodotto

Assortimento estrattori - Estrazione interna - BASIC







Per conservare in modo pulito e ordinato i prodotti KUKKO nella vostra officina.

Num. art. WT-017

Serie WT-017

EAN 4021176141478



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Diametro interno del cuscinetto a sfere	12 - 70 mm	3/16 - 2 3/4 inch
	Profondità di inserimento	25-85 mm	1 - 3 3/8 inch
	Lunghezza estrattore interno	72 - 133 mm	2 7/8 - 5 1/4 inch
	Ampiezza del controsupporto	55 - 100 mm	2 3/16 - 3 7/8 inch
	Profondità di serraggio del controsupporto	120 - 165 mm	4 3/4 - 6 1/2 inch
max.	Carico massimo consentito	4 t	4 US t
	Peso	20.93 kg	



Tecnologie



LIGHT SHIFT

Ganci di estrazione scorrevoli e retentivi con disco a molla interno.



EASY SCREW

Il cuscinetto di spinta integrato facilita la rotazione grazie alla resistenza di attrito ridotta.



Consiste in

Num. art.	Nome del prodotto
22-0	Dispositivi battenti
22-0-1	Dispositivi battenti
22-1	Controsupporti
22-2	Controsupporti
21-1	Estrattore interno a 2 strati
21-2	Estrattore interno a 2 strati
21-3	Estrattore interno a 2 strati
21-4	Estrattore interno a 2 strati
21-5	Estrattore interno a 2 strati
21-6	Estrattore interno a 2 strati
21-7	Estrattore interno a 2 strati
21-8	Estrattore interno a 2 strati
21-1-E	Estrattore interno con angoli di presa segmentati
21-2-E	Estrattore interno con angoli di presa segmentati
21-3-E	Estrattore interno con angoli di presa segmentati
21-4-E	Estrattore interno con angoli di presa segmentati
21-5-E	Estrattore interno con angoli di presa segmentati
728K-A2	Pinze per anelli elastici di sicurezza per anelli esterni, dritte
729K-J2	Pinze per anelli elastici di sicurezza per anelli interni, dritte
WT-000	Pannello a muro, non attrezzato