



商品名

プーラー品目 - 打ち抜き - トップ

作業場でのKUKKO製品の清潔で整頓された保管のために。

商品番号 WT-018

シリーズ WT-018

JANコード 4021176141485



	技術属性	メートル	インペリアル
	スパン 外側	60 - 160 mm	2 3/8 - 6 3/8 inch
	クランプ深さ	50 - 150 mm	2 - 5 7/8 inch
	ボールベアリングの内径	12 - 70 mm	3/16 - 2 3/4 inch
	取り付け深さ	25 - 85 mm	1 - 3 3/8 inch
	クランプ幅 カウンターステイ	120 - 165 mm	4 3/4 - 6 1/2 inch
max.	最大許容負荷	4 t	4 US t
	重量	22.735 kg	
	フックの数	2	2



テクノロジー



GLIDE & FIX

最適化された形状により、クロスビーム上で軽く素早い爪のライドが保証されます。



ARMLOCK

クロスフックは、スライダー内の爪の吊り下げに最大限の安定性を保証します。



QUICK ADJUST

ローレットにより、クロスビーム上の爪のリリースや移動は迅速かつ工具不要になります。



SWITCH

両面のスピンドルチップによるスピンドルのシャフトへの最適な調整。



油圧

油圧機能を使ったプーラー工具



LIGHT SHIFT

スプリングワッシャーを内蔵した爪は、スムーズに動き自動で止まります。



EASY SCREW

ビルトインされたスラストベアリングにより、摩擦抵抗が減少し、回転が容易になります。



次のものから構成されています:

商品番号	商品名
43-1	2本アームユニバーサルプーラー、自動求心式の爪付
22-1	カウンターステイ
22-2	カウンターステイ
21-1	2シェル内抜きエキストラクター
21-2	2シェル内抜きエキストラクター
21-3	2シェル内抜きエキストラクター
21-4	2シェル内抜きエキストラクター
21-5	2シェル内抜きエキストラクター
21-6	2シェル内抜きエキストラクター
21-7	2シェル内抜きエキストラクター
21-8	2シェル内抜きエキストラクター
23	溝付ボールベアリング内輪用プーリングチャック
WT-000	ウォールパネル、ブランク
20-1+	2本アームユニバーサルプーラー、クイックアジャスタブルの爪付
20-2+	2本アームユニバーサルプーラー、クイックアジャスタブルの爪付
9-1	油圧補助プレス