



商品名


プーラー品目 - 工業

作業場でのKUKKO製品の清潔で整頓された保管のために。

商品番号 WT-1-INDUSTRIE

シリーズ WT-1-INDUSTRIE

JANコード 4021176003608



	技術属性	メートル	インペリアル
	スパン 外側	60 - 160 mm	2 3/8 - 6 3/8 inch
	クランプ深さ	50 - 150 mm	2 - 5 7/8 inch
	ボールベアリングの内径	14 - 48 mm	
	取り付け深さ	27 - mm	1 1/16 - inch
	内抜きエキストラクターの長さ	72 - 101 mm	2 7/8 - 4 inch
	クランプ幅 カウンターステイ	120 mm	4 3/4 inch
	シャフトの直径	8 - 60 mm	3/8 - 2 3/8 inch
	テンションボルト幅	50 - 110 mm	2 - 4 3/8 inch
	テンションボルト深さ	71 - 150 mm	2 3/4 - 5 7/8 inch
	サイドボルトの間隔	60 mm	2 3/8 inch
	サイズ = ナット用	19 - 27 mm	3/4 - 1 1/16 inch
	切削端部幅 (mm)	14 mm	



	Technisches Attribut	メートル	インペリアル
	圧カスピンドルなしの長さ (mm)	105 mm	
	重量	21.9 kg	
	切削端部幅 (inch)		5/8 inch
	圧カスピンドルなしの長さ (inch)		4 1/8 inch




テクノロジー



GLIDE & FIX

最適化された形状により、クロスビーム上で軽く素早い爪のライドが保証されます。



ARMLOCK

クロスフックは、スライダー内の爪の吊り下げに最大限の安定性を保証します。



QUICK ADJUST

ローレットにより、クロスビーム上の爪のリリースや移動は迅速かつ工具不要になります。



SWITCH

両面のスピンドルチップによるスピンドルのシャフトへの最適な調整。



AUTOGRIP

爪は自動的にクランプ、センタリングします。



PULLBACK

作動ネジによる解体チゼルの自動引き戻し



次のものから構成されています:

商品番号	商品名
20-1+	2本アームユニバーサルプーラー、クイックアジャスタブルの爪付
20-10+	2本アームユニバーサルプーラー、クイックアジャスタブルの爪付
20-2+	2本アームユニバーサルプーラー、クイックアジャスタブルの爪付
21-2	2シェル内抜きエキストラクター
21-3	2シェル内抜きエキストラクター
21-4	2シェル内抜きエキストラクター
21-5	2シェル内抜きエキストラクター
22-0	スライドハンマー装置
22-1	カウンターステイ
43-1	2本アームユニバーサルプーラー、自動求心式の爪付
43-2	2本アームユニバーサルプーラー、自動求心式の爪付
43-3	2本アームユニバーサルプーラー、自動求心式の爪付
43-11	3本アームユニバーサルプーラー、自動求心式の爪付
43-12	3本アームユニバーサルプーラー、自動求心式の爪付
43-13	3本アームユニバーサルプーラー、自動求心式の爪付
44-1	2本アームユニバーサルプーラー、自動求心式の爪付
45-1	3本アームユニバーサルプーラー、自動求心式の爪付
55-2	メカニカルナットスプリッター、片刃タイプ
WT-000	ウォールパネル、ブランク
15-0	セパレーター



次のものから構成されています:

商品番号

商品名

18-0

プーリング装置