



商品名

## プーラー品目 - 外抜きプーリング - BASIC+


作業場でのKUKKO製品の清潔で整頓された保管のために。

商品番号 WT-100+C

シリーズ WT-100+C

JANコード 4021176040313



技術属性	メートル	インペリアル
 スパン 外側	60 - 160 mm	
 クランプ深さ	50 - 150 mm	
 ボールベアリングの内径	14 - 48 mm	
 シャフトの直径	8 - 60 mm	
 テンションボルト深さ	71 - 150 mm	
 テンションボルト幅	50 - 110 mm	
 サイズ = ナット用	M12 - M18 mm	M12 - M18
 重量	18.2 kg	



## テクノロジー



### GLIDE & FIX

最適化された形状により、クロスビーム上で軽く素早い爪のライドが保証されます。



### ARMLOCK

クロスフックは、スライダー内の爪の吊り下げに最大限の安定性を保証します。



### QUICK ADJUST

ローレットにより、クロスビーム上の爪のリリースや移動は迅速かつ工具不要になります。



### SWITCH

両面のスピンドルチップによるスピンドルのシャフトへの最適な調整。



### LIGHT SHIFT

スプリングワッシャーを内蔵した爪は、スムーズに動き自動で止まります。



### EASY SCREW

ビルトインされたスラストベアリングにより、摩擦抵抗が減少し、回転が容易になります。



### PULLBACK

作動ネジによる解体チゼルの自動引き戻し



## 次のものから構成されています:

商品番号	商品名
20-1+C	2本アームユニバーサルプーラー、クイックアジャスタブルの爪付
20-10+C	2本アームユニバーサルプーラー、クイックアジャスタブルの爪付
20-2+C	2本アームユニバーサルプーラー、クイックアジャスタブルの爪付
43-1-C	2本アームユニバーサルプーラー、自動求心式の爪付
43-2-C	2本アームユニバーサルプーラー、自動求心式の爪付
43-3-C	2本アームユニバーサルプーラー、自動求心式の爪付
43-11-C	3本アームユニバーサルプーラー、自動求心式の爪付
43-12-C	3本アームユニバーサルプーラー、自動求心式の爪付
43-13-C	3本アームユニバーサルプーラー、自動求心式の爪付
44-1-C	2本アームユニバーサルプーラー、自動求心式の爪付
45-1-C	3本アームユニバーサルプーラー、自動求心式の爪付
21-2-E-C	内抜きエキストラクター、区分されたグラスエッジ
21-3-E-C	内抜きエキストラクター、区分されたグラスエッジ
21-4-E-C	内抜きエキストラクター、区分されたグラスエッジ
21-5-E-C	内抜きエキストラクター、区分されたグラスエッジ
22-1-C	カウンターステイ
15-0	セパレーター
18-0	プーリング装置
55-2-C	メカニカルナットスプリッター、片刃タイプ
22-0	スライドハンマー装置