



Nom du produit

Assortiment d'extracteurs – usage industriel – TOP

Pour un rangement efficace et ordonné des produits KUKKO dans votre atelier.

Réf. WT-50

Gammes WT-50

Code à barre 4021176951114



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	0 - 200 mm	0 - 7 7/8 inch
	Profondeur de serrage	100 - 300 mm	3 7/8 - 11 7/8 inch
	Diamètre de l'arbre	22 - 115 mm	7/8 - 4 1/2 inch
max.	Charge maximale admissible	4,5-6 t	4.5 US t
	Poids	26.44 kg	
	Nombre de crochets	3	3



Technologies



GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.




ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



QUICK ADJUST

Les molettes permettent un desserrage simple et sans outil ou le déplacement des mâchoires sur la traverse.



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



HYDRAULIQUE

Outils d'extraction avec fonction hydraulique.



Contenu

Réf.	Nom du produit
1-V-150-S	3 rallonges de griffes (jeu)
2-V-150-S	3 rallonges de griffes (jeu)
1-92-E	Griffe individuelle
2-152-E	Griffe individuelle
30-10-T	Entretoise
30-20-T3	Traverse à 3 bras
WT-000	Panneau mural pas équipé
15-2	Décolleurs
18-2	Extracteur à tirants
20-10+	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction à réglage rapide
20-20+	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction à réglage rapide
9-1	Presse hydraulique auxiliaire