

商品名

プーラー品目 - 工業 - TOP






作業場でのKUKKO製品の清潔で整頓された保管のために。

商品番号 WT-50

シリーズ WT-50

JANコード 4021176951114



技術属性	メートル	インペリアル
 スパン 外側	0 - 200 mm	0 - 7 7/8 inch
 クランプ深さ	100 - 300 mm	3 7/8 - 11 7/8 inch
 シャフトの直径	22 - 115 mm	7/8 - 4 1/2 inch
max. 最大許容負荷	4,5-6 t	4.5 US t
 重量	26.44 kg	
 フックの数	3	3



テクノロジー



GLIDE & FIX

最適化された形状により、クロスビーム上で軽く素早い爪のスライドが保証されます。



ARMLOCK

クロスフックは、スライダー内の爪の吊り下げに最大限の安定性を保証します。



QUICK ADJUST

ローレットにより、クロスビーム上の爪のリリースや移動は迅速かつ工具不要になります。



SWITCH

両面のスピンドルチップによるスピンドルのシャフトへの最適な調整。



油圧

油圧機能を使ったプーラー工具



次のものから構成されています:

商品番号	商品名
1-V-150-S	爪延長部（セット）3個
2-V-150-S	爪延長部（セット）3個
1-92-E	爪 個別
2-152-E	爪 個別
30-10-T	クロスビーム
30-20-T3	3本アームクロスビーム
WT-000	ウォールパネル、ブランク
15-2	セパレーター
18-2	プーリング装置
20-10+	2本アームユニバーサルプーラー、クイックアジャスタブルの爪付
20-20+	2本アームユニバーサルプーラー、クイックアジャスタブルの爪付
9-1	油圧補助プレス