



Nombre del producto *


Extractor combinados de 3 brazos con ganchos de extracción giratorios (sin cilindros de presión hidráulico para accionamiento de bomba)

Para extraer rodamientos, engranajes, discos, etc. muy grandes y fijados.

Núm. art. Y05-208

Serie Y-208

EAN 4021176172366



Atributo técnico

		Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	110 - 250 mm	4 3/8 - 9 7/8 inch
	Profundidad de sujeción	215 mm	8 1/2 inch
	Rosca del travesaño	1 1/2" - 16UN	1 1/2" - 16UN
	Uso	KUKKO, Enerpac, OTC, Powerteam, REHOBOT, NIKE	KUKKO, Enerpac, OTC, Powerteam, REHOBOT, NIKE
	Carga máxima admisible	4,5 t	5 US t
	Peso	3.29 kg	
	Espacio debajo	18 mm	3/4 inch
	Espacio adyacente	50 mm	2 inch
	Cantidad de ganchos	2/3	2/3



Tecnologías



HYDRAULIC

Herramientas de tracción con función hidráulica.



Pieza de recambio

Núm. art.	Nombre del producto
206-02-220-S	3 Garras de extracción (Juego)
90520804	Travesaño