



Nom du produit

Extracteur combiné hydraulique à 3 bras avec griffes d'extraction articulées, avec vérin hydraulique pour groupe motopompe









Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc. de particulièrement grande taille et très grappés.

Réf. Y08-208

Gammes Y-208

Code à barre 4021176461774



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	110 - 250 mm	4 3/8 - 9 7/8 inch
	Profondeur de serrage	215 mm	8 1/2 inch
	Course	125 mm	4 7/8 inch
	Filetage de la traverse	1 1/2" - 16 UN	1 1/2" - 16 UN
max.	Pression maximale	625 bar	625 bar
max.	Charge maximale admissible	4,5 t	5.0 US t
	Poids	5.39 kg	
	Espace ci-dessous	18 mm	3/4 inch
	Pièce à côté	50 mm	2 inch
	Nombre de crochets	2/3	2/3



Technologies



HYDRAULIQUE

Outils d'extraction avec fonction hydraulique.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
YRE-050	Vérin hydraulique à collet fileté
206-02-220-S	3 Griffes d'extraction (Jeu)

Une alternative utile

Réf.	Nom du produit
15-1	Décolleurs
15-2	Décolleurs
17-1	Décolleur avec vis d'extraction de serrage rapide
17-2	Décolleur avec vis d'extraction de serrage rapide