



Nome del prodotto


Estrattore combi a 3 bracci orientabili con cilindro di pressione idraulica per l'azionamento della pompa









Per l'estrazione di cuscinetti, ruote dentate, dischi, ecc., particolarmente grandi e ostinati.

Num. art. Y08-208

Serie Y-208

EAN 4021176461774



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	110 - 250 mm	4 3/8 - 9 7/8 inch
	Profondità di serraggio	215 mm	8 1/2 inch
	Corsa	125 mm	4 7/8 inch
	Filettatura della traversa	1 1/2" - 16 UN	1 1/2" - 16 UN
max.	Pressione massima	625 bar	625 bar
max.	Carico massimo consentito	4,5 t	5.0 US t
	Peso	5.39 kg	
	Spazio sotto	18 mm	3/4 inch
	Spazio adiacente	50 mm	2 inch
	Numero delle griffe	2/3	2/3



Tecnologie



HYDRAULIC

Utensili di estrazione con funzione idraulica.



Pezzo di ricambio

Num. art.	Nome del prodotto
YRE-050	Cilindri prementi idraulici con collare filettato
206-02-220-S	3 griffe (set)

Utilizzi alternativi

Num. art.	Nome del prodotto
15-1	Dispositivo di separazione
15-2	Dispositivo di separazione
17-1	Separatore con vite a serraggio rapido
17-2	Separatore con vite a serraggio rapido