



Produktnavn *


3-armet kombiaftrækker med svingbare aftrækningskroge (uden hydraulisk trykcylinder til pumpedrev)









Til aftrækning af særligt store og fastsiddende lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. Y10-208

Serie Y-208

EAN 4021176172441



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	160 - 500 mm	6 3/8 - 19 3/4 inch
	Spænddybde	500 mm	19 3/4 inch
	Traversens gevind	2 1/4 - 14 UNS	2 1/4 - 14 UNS
 für for	Anvendelse	KUKKO, Enerpac, OTC, Powerteam, REHOBOT, NIKE	KUKKO, Enerpac, OTC, Powerteam, REHOBOT, NIKE
max.	Maksimal tilladt belastning	10 t	11 US t
	Vægt	10.32 kg	
	Rum nedenunder	19 mm	3/4 inch
	Rum ved siden af	58 mm	2 1/4 inch
	Antal kroge	2/3	2/3



Teknologier



HYDRAULIC

Aftrækningsværktøj med
hydraulikfunktion.



Reservedel

Varenr.	Produktnavn
91020804	Travers
206-3-540-S	3 aftrækningskroge (sæt)