



Nombre del producto *


Extractor combinados de 3 brazos con ganchos de extracción giratorios (sin cilindros de presión hidráulico para accionamiento de bomba)

Para extraer rodamientos, engranajes, discos, etc. muy grandes y fijados.







Núm. art. Y10-208

Serie Y-208

EAN 4021176172441



Atributo técnico

		Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	160 - 500 mm	6 3/8 - 19 3/4 inch
	Profundidad de sujeción	500 mm	19 3/4 inch
	Rosca del travesaño	2 1/4 - 14 UNS	2 1/4 - 14 UNS
	Uso	KUKKO, Enerpac, OTC, Powerteam, REHOBOT, NIKE	KUKKO, Enerpac, OTC, Powerteam, REHOBOT, NIKE
	Carga máxima admisible	10 t	11 US t
	Peso	10.32 kg	
	Espacio debajo	19 mm	3/4 inch
	Espacio adyacente	58 mm	2 1/4 inch
	Cantidad de ganchos	2/3	2/3



Tecnologías



HYDRAULIC

Herramientas de tracción con función hidráulica.



Pieza de recambio

Núm. art.	Nombre del producto
91020804	Travesaño
206-3-540-S	3 Garras de extracción (Juego)