










Nazwa produktu \*

## Ściągacz 3-ramienny wielofunkcyjny z rozwieralnymi ramionami (bez hydraulicznego cylindra dociskowego)

Do ściągania wyjątkowo dużych i mocno osadzonych łożysk, kół zębatych, tarcz, itp.

Numer artykułu Y10-208  
Seria Y-208  
EAN 4021176172441



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	160 - 500 mm	6 3/8 - 19 3/4 inch
	Głębokość mocowania	500 mm	19 3/4 inch
	Gwint poprzeczki	2 1/4 - 14 UNS	2 1/4 - 14 UNS
 für for	Zastosowanie	KUKKO, Enerpac, OTC, Powerteam, REHOBOT, NIKE	KUKKO, Enerpac, OTC, Powerteam, REHOBOT, NIKE
max.	Dopuszczalne obciążenie	10 t	11 US t
	Ciężar	10.32 kg	
	Przeźrzeń poniżej	19 mm	3/4 inch
	Raum nebendran	58 mm	2 1/4 inch
 x	Liczba ramion	2/3	2/3



## Technologie



### HYDRAULIC

Przyrządy ściąające z funkcją hydrauliczną.



## Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
91020804	Poprzeczka ściągacza
206-3-540-S	3 ramiona ściągacza (zestaw)