



Nome do produto *

Extrator combinado de 3 braços com gancho de extração articulado (sem cilindro de pressão para acionamento de bomba)








Para extrair rolamentos, rolamentos de esferas, anilhas, etc. grandes e firmes.

Artigo Nº Y10-208

Série Y-208

EAN 4021176172441



| | Características | Métrico | Polegada |
|---|-------------------------------|---|---|
|  | Extensão externa | 160 - 500 mm | 6 3/8 - 19 3/4 inch |
|  | Profundidade de fixação | 500 mm | 19 3/4 inch |
|  | Roscas da travessa | 2 1/4 - 14 UNS | 2 1/4 - 14 UNS |
| für for | Utilização | KUKKO, Enerpac, OTC, Powerteam, REHOBOT, NIKE | KUKKO, Enerpac, OTC, Powerteam, REHOBOT, NIKE |
| max. | Carga máxima permitida | 10 t | 11 US t |
|  | Peso | 10.32 kg | |
|  | Quarto abaixo | 19 mm | 3/4 inch |
|  | Quarto de drenagem secundária | 58 mm | 2 1/4 inch |
|  | Número de ganchos | 2/3 | 2/3 |



Tecnologias



HIDRÁULICO

Ferramentas de extração com
função hidráulica.



Peça de substituição

| Artigo Nº | Nome do produto |
|------------------|----------------------------------|
| 91020804 | Travessa |
| 206-3-540-S | 3 ganchos de extração (conjunto) |