



Nombre del producto *

Extractor hidráulico combinados de 3 brazos con ganchos de extracción giratorios, con cilindros de presión hidráulico para accionamiento de bomba

Para extraer rodamientos, engranajes, discos, etc. muy grandes y fijados.

Núm. art. Y18-208

Serie Y-208

EAN 4021176461699



Atributo técnico

| | | Métrico | Imperial |
|------|----------------------------------|----------------|---------------------|
| | Envergadura de sujeción exterior | 160 - 500 mm | 6 3/8 - 19 3/4 inch |
| | Profundidad de sujeción | 500 mm | 19 3/4 inch |
| | Elevador | 250 mm | 9 7/8 inch |
| | Rosca del travesaño | 2 1/4 - 14 UNS | 2 1/4 - 14 UNS |
| max. | Presión máxima | 561 bar | 561 bar |
| max. | Carga máxima admisible | 10 t | 11 US t |
| | Peso | 17.41 kg | |
| | Espacio debajo | 19 mm | 3/4 inch |
| | Espacio adyacente | 58 mm | 2 1/4 inch |
| | Cantidad de ganchos | 2/3 | 2/3 |



Tecnologías



HYDRAULIC

Herramientas de tracción con función hidráulica.



Pieza de recambio

| Núm. art. | Nombre del producto |
|------------------|---|
| YRE-101 | Cilindro de presión con rosca de collarín |
| 206-3-540-S | 3 Garras de extracción (Juego) |

Uso alternativo con

| Núm. art. | Nombre del producto |
|------------------|--|
| 15-3 | Separadores |
| 15-4 | Separadores |
| 15-5 | Separadores |
| 17-3 | Separador con husillo de presión con regulación rápida |