



Nome do produto *

Extrator hidráulico combinado de 3 braços com gancho de extração articulado, com cilindro de pressão hidráulico para acionamento de bombas

Para extrair rolamentos, rolamentos de esferas, anilhas, etc. grandes e firmes.









Artigo Nº Y18-208

Série Y-208

EAN 4021176461699



Características

		Métrico	Polegada
	Extensão externa	160 - 500 mm	6 3/8 - 19 3/4 inch
	Profundidade de fixação	500 mm	19 3/4 inch
	Elevação	250 mm	9 7/8 inch
	Roscas da travessa	2 1/4 - 14 UNS	2 1/4 - 14 UNS
max.	Pressão máxima	561 bar	561 bar
max.	Carga máxima permitida	10 t	11 US t
	Peso	17.41 kg	
	Quarto abaixo	19 mm	3/4 inch
	Quarto de drenagem secundária	58 mm	2 1/4 inch
	Número de ganchos	2/3	2/3



Tecnologias



HIDRÁULICO

Ferramentas de extração com
função hidráulica.



Peça de substituição

Artigo N°	Nome do produto
YRE-101	Cilindro de pressão hidráulico com rosca de gola
206-3-540-S	3 ganchos de extração (conjunto)

Em alternativa pode ser utilizado com

Artigo N°	Nome do produto
15-3	Dispositivo de separação
15-4	Dispositivo de separação
15-5	Dispositivo de separação
17-3	Dispositivo de separação com eixo de pressão de aperto rápido