



Produktnavn

3-armet aftrækker med svingbare aftrækningskroge (uden hydraulisk hulstempelcylinder til pumpedrev)






Til aftrækning af særligt store og fastsiddende lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. Y20-206

Serie Y-206

EAN 4021176036163



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	280 - 500 mm	11 1/32 - 19 3/4 inch
	Spænddybde	470 mm	18 1/2 inch
	Maksimal belastning som 3-armet aftrækker	20 t	22.0 US t
für for	Anvendelse	YRH-202 KUKKO, Enerpac, OTC, Powerteam, REHOBOT, NIKE	YRH-202 KUKKO, Enerpac, OTC, Powerteam, REHOBOT, NIKE
	Vægt	16.44 kg	
	Antal kroge	3	3



Teknologier



HYDRAULIC

Aftrækningsværktøj med
hydraulikfunktion.



Reservedel

Varenr.	Produkt navn
Y205-27	1 aftrækningskrog komplet med muffe, skrue og møtrik

Tilbehør

Varenr.	Produkt navn
Y205-27	1 aftrækningskrog komplet med muffe, skrue og møtrik

Er bestanddel af

Varenr.	Produkt navn
Y28-200	Hydraulisk universalaftrækkersæt
Y28-256	Hydraulisk aftrækkersæt, udvendig aftrækning