



Nom du produit

Extracteur à 3 bras avec griffes d'extraction articulées (sans vérin hydraulique à piston creux pour groupe motopompe)

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc. de particulièrement grande taille et très gruppés.

Réf. Y20-216

Gammes Y-206

Code à barre 4021176833908



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	280 - 500 mm	11 1/32 - 19 3/4 inch
	Profondeur de serrage	850 mm	33 1/2 inch
	Charge maximale comme extracteur à 3 bras	20 t	22.0 US t
für for	Utilisation	YRH-202 KUKKO, Enerpac, OTC, Powerteam, REHOBOT, NIKE	YRH-202 KUKKO, Enerpac, OTC, Powerteam, REHOBOT, NIKE
J _x	Nombre de crochets	3	3



Technologies



HYDRAULIQUE

Outils d'extraction avec fonction hydraulique.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
Y205-27	1 griffe d'extraction avec attaches, vis et écrous

Accessoires

Réf.	Nom du produit
Y205-27	1 griffe d'extraction avec attaches, vis et écrous

Parti du

Réf.	Nom du produit
Y28-200	Jeu hydraulique d'arrache-roues et arrache-roulement universels
Y28-256	Jeu extracteur extérieure hydraulique